

A világ minden részéből származó partnerek kívánságait és az üzemeltetők tapasztalatait messzemenően szem előtt tartották a fejlesztés fázisaiban. Nem véletlen tehát, hogy az erősen iparosodott értékesítési piacokon is a legjobb bizonyítványt állítják ki a Palfinger darukról.



PK 9000

ehernyomaték	88,3 kNm (9 mt)
eherbírási:	
2,5 m	35,3 kN (3600 kg)
4,1 m	21,3 kN (2170 kg)
5,9 m	14,8 kN (1510 kg)
7,9 m	10,6 kN (1080 kg)
9,9 m	7,4 kN (750 kg)
11,9 m	4,4 kN (450 kg)
13,9 m	2,0 kN (200 kg)
standard kitalpalás szélessége	3,20 m
max. kitalpalási szélesség	4,40 m
körbefordulási tartomány	400°
max. üzemi nyomás	215 bar
standard daru tömege	1230 kg

PK 9700 K

tehernyomaték	98,1 kNm (10 mt)
teherbírási:	
1,6 m	49,1 kN (5000 kg)
3,2 m	30,4 kN (3100 kg)
4,8 m	20,3 kN (2070 kg)
6,4 m	14,7 kN (1500 kg)
8,0 m	11,2 kN (1140 kg)
9,9 m	7,4 kN (750 kg)
11,9 m	4,4 kN (450 kg)
13,9 m	2,0 kN (200 kg)
standard kitalpalás szélessége	3,20 m
max. kitalpalási szélesség	5 m
körbefordulási tartomány	400°
max. üzemi nyomás	230 bar
standard daru tömege	1290 kg

PK 10500

tehernyomaték	103 kNm (10,5 mt)
teherbírási:	
2,5 m	40,7 kN (4150 kg)
4,1 m	24,7 kN (2520 kg)
5,9 m	17,2 kN (1750 kg)
7,9 m	12,3 kN (1250 kg)
9,9 m	9,3 kN (950 kg)
11,9 m	7,4 kN (750 kg)
13,9 m	4,4 kN (450 kg)
15,9 m	2,0 kN (200 kg)
standard kitalpalás szélessége	3,40 m
max. kitalpalási szélesség	5 m
körbefordulási tartomány	400°
max. üzemi nyomás	250 bar
standard daru tömege	1315 kg

